

scube® FICHE TECHNIQUE

Versions	C1	R1 (modèle route)
Dimensions (mm)	L= 1283 l= 860 H= 960	
Empattement	1000 mm	
Garde au sol	200 mm	
Poids	88 kg	
PTAC	250 Kg	
Moteur	Electrique à courant continu et réducteur planétaire	
Puissance	750 W	1000W
Tension	48 V	24 V
Batterie	Acide Plomb 4 * 12V 24Ah	Acide Plomb 4 * 12V 39Ah
Chargeur	230V, 2.5 Ah	
Autonomie	50 Km (+/- 5% selon terrain et conduite)	
Temps de charge	6 à 8 heures	
Frein	Simple disque à commande hydraulique, sur roue arrière Commande par levier main droite, avec frein de stationnement	
Roue	13 * 6.50 – 6'	13 * 6.50 – 8'
Suspension Av	Simple Triangulation, 2 amortisseurs réglables	
Suspension Ar	Bras oscillant, mono amortisseur réglable	
Vitesse rapide	16 Km/h	Mode sport 25 km/h
Vitesse Lente	10 Km/h	Mode Eco 25 km/h (accélération différente)



HELP CONSEILS

ZI rue Denis Papin - 76330 Notre Dame de Gravenchon

Phone : 00 33 2 35 38 68 38 - Fax : 00 33 2 31 45 72 - E-mail : export@scube.fr

 Fabriqué en France